

Codering:	20210006GK
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NTA 8800 Basisopname
Fabrikant:	Vloer+ b.v.
Type:	Argex Thermovloer
Ingangsdatum verklaring	01-01-2021
Geldigheidsduur verklaring	

Bodemisolatie	R_c (R_f) [m²K/W]
Dikte Argex korrels op de bodem van de kruipruimte afgewerkt met een 70 mm dikke zandcementdekvloer.	
• 330 mm	2,49
• 380 mm	2,93
• 430 mm	3,37
• 480 mm	3,81
• 530 mm	4,25
• 580 mm	4,69
• 630 mm	5,13
• 680 mm	5,57
• 730 mm	6,01

In de berekening is 50 mm van de totale dikte van de Argexlaag niet meegerekend
De waarden mogen alleen gebruikt worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Korrels zijn voorzien van een coating;
- Vanaf een hoogte van 50 mm komen de korrels niet in contact met water;
- Onder de Argexlaag is een folie aangebracht;
- De Argexkorrels zijn met een 70 mm dikke zandcementdekvloer afgewerkt.

De R_c- waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruik als aangetoond kan worden dat een zogenaamde Argex Thermovloer is toegepast door argex kruipruimte vullend aan te brengen en af te sluiten met een tenminste 70 mm dikke zandcementdekvloer